

NEGROVEN, S.A.
Atención al Cliente

ISO 9001- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ISO 14000 - SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ISO 45001 - SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

negroven

RIF.: J-00050787-2



NEGRO DE HUMO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	MÉTODO ASTM	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Número de Adsorción de Yodo	D-1510	mg/g	43 ± 5
Número de Absorción de Aceite (OAN)	D-2414	ml/100g	121 ± 5
Poder de Tinción	D-3265	% ITRB	55 ± 5
Humedad al Empacar	D-1509	%	1,0 Max
Finos 5'	Sacos	D-1508	12,0 Max
	Granel		6,0 Max
Densidad Aparente	D-1513	Kg/m ³	375 ± 30
Cenizas	D-1506	%	0,75 Max
Residuo al Tamíz	Malla 35	D-1514	0
	Malla 120		20 Max
	Malla 325		50 Max
Dureza Individual de Pellet	Máxima	D-5230	80 Max
	Promedio		50 Max

NEGROVEN, S.A. APARTADO POSTAL 452 VALENCIA 2003, VENEZUELA

Telefono.: (58-0241) 5133510 FAX: (58-0241) 5133543

E-mail: negroven@negroven.com

Motivo de Revisión: Revisión General

Rev.: 08

Fecha: Mar 2021

NEGROVEN, S.A.

Atención al Cliente

ISO 9001- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ISO 14000 - SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ISO 45001 - SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

negroven

RIF.: J-00050787-2



NEGRO DE HUMO

Descripción General

El N550 Oro es un Negro de Humo semi-reforzante, de tamaño de partícula mediano. Es el grado más reforzante de todos los grados semireforzantes, posee las mismas características del N550 estándar, pero sus excelentes características de limpieza lo hacen además apropiado para la producción de perfiles para la industria automotriz.

Su alta pureza lo hace ideal para ser usado en productos de extrusión donde los estándares de calidad no permiten ningún tipo de defecto.

Características de Procesamiento:

Fácil Dispersión.

Buenas características de extrusión.

Aplicaciones Típicas:

Perfiles para la industria automotriz.

Bandas laterales de neumáticos para pasajeros.

Aplicaciones de productos industriales, incluyendo mangueras, burletes, perfiles extruidos, cubiertas, sellos y molduras.

Nota:

Negro de Humo de uso industrial.

Negroven, S.A. no respalda el uso de sus productos en aplicaciones directas o que estarán en contacto con alimentos, cosméticos o medicamentos.

NEGROVEN, S.A. APARTADO POSTAL 452 VALENCIA 2003, VENEZUELA

Telefono.: (58-0241) 5133510 FAX: (58-0241) 5133543

E-mail: negroven@negroven.com